

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego E-D FLEX

Nr : 01/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu:

E-D FLEX

2. Numer partii:

Podano na opakowaniu

3. Przewidziane, zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego:

Klej dyspersyjny do płytek ceramicznych i okładzin ściennych do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych

4. Nazwa i adres producenta:

PHU PANJUST Jan Iach, ul. Malachitowa 4, 59-300 Lubin; www.panjust.pl

5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3

System 4 – reakcja na ogień

7. Wyrób objęty normą zharmonizowaną:

PN-EN 12004:2008+A1:2012

8. Notyfikowane laboratorium badawcze:

Laboratorium Badawcze Materiałów Budowlanych I Fizyki Budowli Politechniki Łódzkiej

1614

Dokonało ustalenia typu wyrobu na podstawie badania typu, w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta w systemie 3 i wystawiło następujące dokumenty:

Protokół z badań nr MB/14/2015 i MB/14-1/2015,

9. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

10. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości Użytkowe	Zharmonizowana Specyfikacja Techniczna
Klasa reakcji na ogień	F/F _{fl}	EN 12004+ A1
Początkowa wytrzymałość na ścinanie	≥ 1,0 N/mm ²	
Wytrzymałość na ścinanie po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²	
Przyczepność w podwyższonej temperaturze	≥ 1,0 N/mm ²	
Czas otwarty. Przyczepność po czasie otwartym nie krótszym niż 20 minut.	≥ 1,0 N/mm ²	

11. Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 9.

W imieniu producenta podpisać:

Jan Lach - Właściciel Firmy

Lubin, 01.10.2015

Niniejszy dokument został wygenerowany
elektronicznie i nie wymaga podpisu

.....
podpis