

# GŁĘBOKO PENETRUJĄCY PREPARAT GRUNTUJĄCY PANGRUNT GP

**PANJUST**

<b>PRODUKT</b>	Głęboko penetrujący preparat gruntujący
<b>WŁAŚCIWOŚCI</b>	<p>PANGRUNT GP jest preparatem gruntujący, w którym środkiem wiążącym jest kompozycja najwyższej jakości dyspersji akrylowych. Posiada dużą zdolność penetracji, wnika głęboko w podłoże wzmacniając je i wyrównując chłonność. Zapobiega wchłanianiu nadmiernej ilości wody do podłoża, przez co zapewnia uzyskanie właściwych parametrów wytrzymałościowych zapraw i klejów budowlanych. Jako grunt pod farby ułatwia aplikację i zmniejsza ich zużycie. Po wyschnięciu preparat jest bezbarwny. Przeznaczony jest do gruntowania chłonnych oraz słabo związanych podłoży cementowych, gazobetonowych, wapiennych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych itp. przed nakładaniem gładzi, tynkowaniem, układaniem glazury, wylewek betonowych i malowaniem. Do gruntowania podłoża pod tynki cienkowarstwowe zaleca się stosowanie gruntu GRUNTDECO lub GRUNTDECO NANO PLUS.</p>
<b>ZALETY</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Głęboko wnika w strukturę podłoża</b></li><li>▪ <b>Do ścian i posadzek</b></li><li>▪ <b>Wzmacnia podłoże, wyrównuje i ogranicza chłonność</b></li><li>▪ <b>Zapewnia prawidłowe wiązanie zapraw i klejów budowlanych</b></li><li>▪ <b>Zapewnia lepszą przyczepność gładzi i farb</b></li></ul>
<b>DANE TECHNICZNE</b>	<p><b>Skład:</b> Wodna dyspersja żywic syntetycznych. <b>Gęstość:</b> 1,30 g/cm<sup>3</sup> <b>Średnie zużycie:</b> 0,2l/m<sup>2</sup> w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża <b>Temperatura stosowania:</b> od +4°C do +25°C <b>Gwarancja:</b> 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.</p>
<b>OPAKOWANIA</b>	Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 1l, 5l lub 10 l produktu.
<b>PRZECHOWYWANIE</b>	Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć.
<b>GWARANCJA JAKOŚCI</b>	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.
<b>PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), zwarte, odtłuszczone i suche, bez plam i wykwitów pochodzenia chemicznego i biologicznego.</li><li>▪ Powierzchnię przeznaczoną do gruntowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płyty farby, pył, glony i porosty, odtłuścić.</li><li>▪ Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym.</li><li>▪ Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową, większe wewnątrz - gipsem, na zewnątrz - zaprawą cementową lub klejową uniwersalną.</li></ul>

**NANOSZENIE GRUNTU**

- Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.
- Nanosić pędzlem na suche, wysezonowane, oczyszczone i nośne podłoże.
- Gruntować jeden lub dwa razy w zależności od chłonności podłoża.
- Drugą warstwę gruntu nanosić na lekko suchą warstwę pierwszą metodą „mokre na mokre”.
- Nie wolno dopuścić do powstawania kałuż.
- Narzędzia umyć wodą.

UWAGA: Nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +5<sup>0</sup> C do + 25<sup>0</sup> C oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze schnięcie materiału.

**ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Informacje podane na opakowaniu produktu oparte są na naszej aktualnej wiedzy, badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować uzasadnione różnice w zależności od sposobu wykonywania prac, rodzaju przyklejanego produktu, specyfiki podłoża i warunków atmosferycznych.